

Số: /TB-BVĐK

Bắc Kạn, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Mời cung cấp báo giá dịch vụ lắp đặt camera an ninh công ra vào và toà nhà B thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực cung cấp dịch vụ lắp đặt camera an ninh cơ quan

Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 15/11/2023, của phòng Tổ chức – Hành chính.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu thực hiện lắp camera an ninh cơ quan, cụ thể như sau:

(Có phụ lục danh mục kèm theo)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các nhà thầu có đủ năng lực thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian nhận báo giá: Báo giá gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, trước 10 giờ, ngày 29/12/2023 trong giờ hành chính.

Ghi chú:

- Nhà thầu tham gia báo giá phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phù hợp với gói thầu nêu trên;
- Báo giá đã bao gồm thuế theo quy định và các chi phí khác, thời gian bảo hành 24 tháng.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên (Mời báo giá);
- Phòng Kế hoạch tổng hợp (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Phòng Tài chính kế toán;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

DANH MỤC

(Kèm theo thông báo số /TB-BVĐK ngày / /2023 của BVĐK tỉnh)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Hãng, nước sản xuất	Số lượng	Đơn giá
I	LẮP ĐẶT CAMERA TOÀ NHÀ B					
1	Đầu ghi hình Nvr5232HS- 4K-AI 32 kênh	Đầu ghi hình 32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4K. Độ phân giải lên đến 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1 Băng thông đầu vào max 320Mbps, hỗ trợ lên đến camera 12MP Hỗ trợ 2 ổ cứng lên đến 10TB, Onvif 2.4, cổng báo động Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động.	Chiếc	Trung Quốc	1	
2	Camera IP 4MP công nghệ nén S265 + (Tích hợp Micro + Có màu ban đêm)	Cảm biến CMOS 1/2,8 inch. Độ phân giải cao 4 megapixel(2560×1440@20fps,) ống kính tiêu cự cố định độ phân giải cao 2,8mm là tùy chọn, bộ lọc kép ICR chuyển đổi, 2 đèn hồng ngoại + 2 đèn ánh sáng trắng, hiệu quả 30m khoảng cách lắp đầy hồng ngoại, khoảng cách lắp đầy hiệu quả ánh sáng trắng 10m, MIC tích hợp, thu âm thanh vòm, chống nhiễu độ trung thực cao, hỗ trợ khuếch đại điện tử, lật ngang, lật dọc, lật video, triết tiêu ánh sáng mạnh, bù đèn nền, xuyên sương mù, chuyển đổi chế độ ngày và đêm, màu sang đen, Cân bằng trắng, dải động rộng, làm mờ điện tử, giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Smart IR hỗ trợ HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, NTP, UDP hỗ trợ Onvif Profile S/T (dòng chính), Alibaba Cloud hỗ trợ nâng cấp đám mây để sử dụng trong nhà nhưng không hỗ trợ chống thấm ngoài trời, hỗ trợ cấp nguồn POE và cấp nguồn DC12V. Nhiệt độ làm việc: -30oC~60oC	Chiếc	Trung Quốc	32	

3	Thiết bị chuyên mạch huviron 10 cổng POE F-SP3-8F2F-BL	Cấu hình 8 cổng 10/100M (POE) RJ45 kèm 2 cổng Uplink 10/100M RJ45 Công suất tối đa mỗi cổng 30W, tổng công suất 120W. Nguồn cấp 220VAC Modul nguồn trong DC52V-2.3A Vỏ thép chống nhiễu, chuẩn 802.3 af/at Truyền tải dữ liệu tới 250m	Chiếc	Trung Quốc	8	
4	Ổ cứng SkyHawk 4 TB	Hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ 0°C – 70°C, xử lý 180TB khối lượng công việc 1 năm, gấp 3 lần khối lượng công việc của một ổ cứng máy tính để bàn.Hỗ trợ lên đến 64 camera.Chu kỳ tải/ đỡ tải: 300.000 .Bộ nhớ đệm: 64 MB.	Chiếc	Thái Lan	1	
5	Dây tín hiệu camera huviron cat5e	Lõi dây mạng: 8 sợi đồng 100% Cu, Kích thước lõi : 0.45mm, Vỏ nhựa bọc ngoài PVC nguyên sinh, màu trắng, Độ xoắn đạt tiêu chuẩn Quốc Tế, Quy cách đóng gói: 305m/cuộn	Cuộn	Việt Nam	4	
6	Hạt mạng RJ45 Cat5e Huviron	Hạt mạng RJ45 Cat5e Huviron	Cái	Trung Quốc	100	
7	Ổ cắm điện Lioa	Ổ cắm điện Lioa 6 ổ cắm, dài 3m, Tiết diện dây dẫn 2x0.75mm, Số lõi dây 02 Lõi	Chiếc	Việt Nam	8	
II	LẮP ĐẶT CAMERA CÔNG RA VÀO BỆNH VIỆN					
8	Đầu ghi hình camera IP 10 công nghệ nén UltraH265	Đầu ghi hình: 8 kênh. Băng thông: 40bps. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264. Ghi hình với độ phân giải: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p. Xem trực tiếp/Xem lại. Kết nối mạng: Hỗ trợ 1 cổng 10/100M- Ethernet. Hỗ trợ đầu ra HDMI: 4K(3840x2160)/1920x1080p. Hỗ trợ đầu ra VGA: 1920x1080p. Lưu trữ: 1 cổng SATA, hỗ trợ ổ cứng 6TB. Các chế độ hoạt động: Xem trực tiếp, Ghi hình, Xem lại, Sao lưu dữ liệu. Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, phát hiện xâm nhập, vượt qua đường kẻ, phát hiện âm thanh. Kích thước: 205mm × 205mm × 42mm. Cân nặng: 1.3kg	Chiếc	Trung Quốc	1	

9	Camera IP 4MP công nghệ nén S265+ (Tích hợp Micro + Có màu ban đêm)	Cảm biến CMOS 1/2,8 inch. Độ phân giải cao 4 megapixel(2560×1440@20fps,) ống kính tiêu cự cố định độ phân giải cao 2,8mm là tùy chọn, bộ lọc kép ICR chuyển đổi, 2 đèn hồng ngoại + 2 đèn ánh sáng trắng, hiệu quả 30m khoảng cách lắp đầy hồng ngoại, khoảng cách lắp đầy hiệu quả ánh sáng trắng 10m, MIC tích hợp, thu âm thanh vòm, chống nhiễu độ trung thực cao, hỗ trợ khuếch đại điện tử, lật ngang, lật dọc, lật video, triết tiêu ánh sáng mạnh, bù đèn nền, xuyên sương mù, chuyển đổi chế độ ngày và đêm, màu sang đen, Cân bằng trắng, dải động rộng, làm mờ điện tử, giảm nhiễu kỹ thuật số 3D, Smart IR hỗ trợ HTTP, TCP/IP, ICMP, FTP, DHCP, DNS, RTSP, CGI, NTP, UDP hỗ trợ Onvif Profile S/T (dòng chính), Alibaba Cloud hỗ trợ nâng cấp đám mây để sử dụng trong nhà nhưng không hỗ trợ chống thấm ngoài trời, hỗ trợ cấp nguồn POE và cấp nguồn DC12V. Nhiệt độ làm việc: -30oC~60oC	Chiếc	Trung Quốc	5	
10	Ổ cứng gắn trong Seagate SkyHawk 2TB	Ổ cứng gắn trong Seagate SkyHawk 2TB chuyên dụng cho Camera giám sát	Chiếc	Trung Quốc	1	
11	Dây cáp mạng Cat5e FTP	Dây cáp mạng Cat5e FTP cường lực nhựa HDPE ngoài trời, lõi đồng 99,99%	Mét	Việt Nam	100	
12	Thiết bị chuyển mạch Huviron 10 port POE F-SP3-8F2F-BL	Thiết bị chuyển mạch Huviron 10 port POE F-SP3-8F2F-BL	Chiếc	Trung Quốc	1	
13	Nhân công	Nhân công Lắp đặt, cấu hình cài đặt hệ thống Switch, camera khu nhà B và cổng ra vào bệnh viện	Công		15	