

Số: /BVĐK-KHTH
V/v: Mời cung cấp báo giá
Bộ lưu điện phục vụ thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn tại khoa
Huyết học- Truyền máu

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: **Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.**

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm bộ lưu điện phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại khoa Huyết học – truyền máu, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, P. Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 04 tháng 7 năm 2024 đến trước 8h00 ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục;

(Danh mục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp, lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, bàn giao và bảo hành linh kiện đúng quy định của nhà sản xuất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng tối đa 10 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt hoàn thiện toàn bộ linh kiện theo hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán toàn bộ hợp đồng chậm nhất 10 ngày kể từ khi bàn giao, nghiệm thu và 02 bên ký thanh lý hợp đồng./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi;
- Ban giám đốc (Báo cáo);
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

Danh mục hàng hoá chi tiết

(Kèm theo Thư mời số : /BVĐK-KHTH ngày 04 tháng 7 năm 2024)

| STT | Tên hàng | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn giá |
|-----|--------------------|---|----------|---------|
| 1 | Bộ lưu điện Santak | <p>Thông số sản phẩm: Dòng sản phẩm Santak Mã hàng : C3K-LCD ĐẦU RA: Công suất danh định: 3KVA/2.7KW. Điều chỉnh điện: 220/230/240VAC Điện áp danh định: 1% Dạng sóng: sóng sin chuẩn THDV: <1%(tải tuyến tính); <5% (tải phi tuyến tính) Tần số: Chế độ pin: 50/60Hz 0.05Hz, chế độ dòng: 50/60Hz ±4Hz Hệ số đỉnh: 3:1 Hiệu quả: 91%(chế độ biến tần), 97% (chế độ ECO) Ngõ ra: 4 ổ cắm IEC320-10A và 1 ổ cắm IEC320-16A PIN: VRLA, Không cần bảo trì bảo dưỡng Dung lượng: 12V9Ah Số lượng : 6 cái Điện áp DC danh nghĩa: 72VDC Thời gian dự phòng: 3,5 phút khi đầy tải; 10 phút ở nửa tải Sự bảo vệ: Cầu chì tác dụng nhanh Thời gian sạc : 4 giờ sạc đạt đến 90% ĐẦU VÀO: Định mức điện áp: 220/230/240VAC, Có tiếp địa Ngưỡng điện áp cho phép: 100-300VAC Tần số danh nghĩa: 50-60HZ Dải tần số: 40 -70HZ Hệ số công suất: 0,99 Cách âm: Lọc EMI toàn thời gian RMS danh nghĩa hiện tại sự bảo vệ : 14.5A(220VAC)/13.9A(230VAC)/13.3A(240VAC): Bộ ngắt mạch có thể cài đặt lại Sự liên quan: đầu vào IEC 320-16A Có tương thích của máy phát điện THỜI GIAN MẠCH: Lỗi nguồn điện: 0 mili giây Pin sang chế độ nguồn điện hữu: 0 mili giây Chuyển mạch chế độ inverter <-->chế độ bypass: <4 ms GIAO ĐIỆN:</p> | 03 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>Màn hình LCD bảng: Bật/Tắt nguồn: kiểm tra/cảnh báo im lặng Hiển thị: chế độ vận hành, thông tin tải, thông tin pin, thông tin đầu vào đầu ra, mã lỗi. Môi trường hoạt động: Nhiệt độ vận hành: 0~40°C Độ ẩm vận hành : <95% không ngưng tụ Tiếng ồn: 40dB ở khoảng cách 1 mét phía trước UPS TIÊU CHUẨN và AN TOÀN: Sự an toàn: EC/EN 62040-1 EMI: Phát thải tiến hành: IEC/EN 62040-2 Loại C2 Phát xạ: IEC/EN 62040-2 Loại C2 Dòng điện hài: IEC/EN 61000-3-2 Biến động điện áp và nhấp nháy: IEC/EN 61000-3-3 EMS: ESD: IEC/EN 61000-4-2 Cấp 3 RS: IEC/EN 61000-4-3 Cấp 3 EFT: IEC/EN 61000-4-4 Cấp 4 DÂNG TRÀO CS: IEC/EN 61000-4-5 Cấp 4 MS: IEC/EN 61000-4-6 Cấp 3 Giảm điện áp: IEC/EN 61000-4-11 Tín hiệu tần số thấp: IEC/EN 61000-2-2 TÍNH NĂNG CƠ KHÍ Kích thước W x D x H (mm): 190 x 399 x 327 mm Trọng lượng (kg): 22,7 XUẤT XỨ: Trung Quốc</p> | | |
|--|--|--|--|--|